

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D2: Κατηγορία Standard

1.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Major	170
2.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Minor	125
3.	Ελάχιστο βάρος βλήματος	Όχι
4.	Ελάχιστο διαμέτρημα βλήματος / μήκος κάλυκα	9 mm (0.354") / 19 mm (0.748")
5.	Ελάχιστο διαμέτρημα βλήματος για Major	10 mm (0.40"), βλ. κατωτέρω
6.	Ελάχιστο βάρος σκανδάλης (βλ. Παράρτημα E4a)	Όχι
7.	Μέγιστο μέγεθος όπλου	Ναι, βλ. κατωτέρω
8.	Μέγιστο μήκος γεμιστήρα	Ναι, βλ. κατωτέρω
9.	Μέγιστη χωρητικότητα πυρομαχικών	Όχι
10.	Μέγιστη απόσταση όπλου και σχετικού εξοπλισμού από τον κορμό	50 mm (βλ. Καν. 5.2.5)
11.	Καν. 5.2.10 / Ισχύει το Παράρτημα E2	Ναι
12.	Οπτικά / ηλεκτρονικά σκοπευτικά	Όχι
13.	Περιοριστές ανάκρουσης, θύρες, συμπιεστές κρότου και/ή λάμψης	Όχι, βλ. κατωτέρω

Ειδικό όρο:

14. Όπλο σε κατάσταση ετοιμότητας (βλ. Κεφ. 8.1), αλλά άδειο και με άδεια γεμιστήρα τοποθετημένη ή άδειο βυκίο κλειστό, πρέπει να χωράει πλήρως σε κουτί εσωτερικών διαστάσεων 225 mm x 150 mm x 45 mm (ανοχή +1 mm, -0 mm). Σημειώστε ότι όλες οι γεμιστήρες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις.
15. Το όπλο τοποθετείται μέσα στο κουτί (και αντίστοιχα αφαιρείται) από τον αγωνιζόμενο με το κλείστρο παράλληλο προς την μακρύτερη πλευρά του κουτιού. Πίσω ρυθμιζόμενα σκοπευτικά μπορούν να συμπιεστούν ελαφρώς αλλά το κλείστρο θα πρέπει να είναι τέρμα εμπρός, και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του όπλου (π.χ. αναδιπλούμενα ή καταρρέοντα σκοπευτικά (folding and/or collapsible sights), μοχλοί όπλισης κλείστρου (slide racks), βάσεις συγκράτησης αντίχειρα (thumb rests), λαβές κ.λπ.), πρέπει να έχουν αναπτυχθεί πλήρως όταν το όπλο επικάθεται μέσα στο κουτί. Επιπλέον, τηλεσκοπικοί γεμιστήρες και/ή γεμιστήρες με συμπιεζόμενα πατάκια βάσης απαγορεύονται αυστηρά.
16. Μόνο το άνοιγμα θυρών στην κάνη απαγορεύεται. Το άνοιγμα θυρών στο κλείστρο επιτρέπεται.
17. Το .357SIG είναι επίσης διαμέτρημα εγκεκριμένο για Major, υπό την προϋπόθεση να επιτυγχάνει τον ελάχιστο συντελεστή ισχύος. Αυτή η παραχώρηση έχει παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.