

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D3: Κατηγορία Classic

1.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Major	170
2.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Minor	125
3.	Ελάχιστο βάρος βλήματος	Όχι
4.	Ελάχιστο διαμέτρημα βλήματος / μήκος κάλυκα	9 mm (0.354") / 19 mm (0.748")
5.	Ελάχιστο διαμέτρημα βλήματος για Major	10 mm (0.40"), βλ. κατωτέρω
6.	Ελάχιστο βάρος σκανδάλης (βλ. Παράρτημα E4a)	Όχι
7.	Μέγιστο μέγεθος όπλου	Ναι, βλ. κατωτέρω
8.	Μέγιστο μήκος γεμιστήρα	Ναι, βλ. κατωτέρω
9.	Μέγιστη χωρητικότητα πυρομαχικών	Ναι, βλ. κατωτέρω
10.	Μέγιστη απόσταση όπλου και σχετικού εξοπλισμού από τον κορμό	50 mm (βλ. Καν. 5.2.5)
11.	Καν. 5.2.10 / Ισχύει το Παράρτημα E2	Ναι
12.	Οπτικά / ηλεκτρονικά σκοπευτικά	Όχι
13.	Περιοριστές ανάκρουσης, θύρες, συμπιεστές κρότου και/ή λάμψης	Όχι

Ειδικό όρο:

14. Όπλο σε κατάσταση ετοιμότητας (βλ. Κεφ. 8.1), αλλά άδαιο και με άδεια γεμιστήρα τοποθετημένη, πρέπει να χωράει πλήρως σε κουτί εσωτερικών διαστάσεων 225 mm x 150 mm x 45 mm (ανοχή +1 mm, -0 mm). Σημειώστε ότι όλες οι γεμιστήρες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις.
15. Το όπλο τοποθετείται μέσα στο κουτί (και αντίστοιχα αφαιρείται) από τον αγωνιζόμενο με το κλείστρο παράλληλο προς την μακρύτερη πλευρά του κουτιού. Πίσω ρυθμιζόμενα σκοπευτικά μπορούν να συμπιεστούν ελαφρώς κατά την εισαγωγή αλλά το κλείστρο θα πρέπει να είναι τέρμα εμπρός όταν το όπλο επικάθεται μέσα στο κουτί.
16. Τα όπλα πρέπει να βασίζονται στο, και οπτικά να ομοιάζουν με το προφίλ και το περίγραμμα του κλασσικού είδους σχεδίου 1911. Αυτό σημαίνει μονόστηλα, με ενιαίο μεταλλικό κορμό, με κοπές στο εμπρός μέρος του κλείστρου, και προστατευτικό κάλυμμα σκόνης (με ή χωρίς ράγα εξαρτημάτων) που να έχει μέγιστο μήκος 75 mm όταν μετρείται από την εμπρός άκρη του προστατευτικού καλύμματος σκόνης μέχρι τον πίσω πείρο του αναστολέα του κλείστρου.
 - 16.1 Οι υποδοχές γεμιστήρα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το μέγιστο εξωτερικό πλάτος των 35 mm. Η συμμόρφωση ελέγχεται μέσω μίας εγκοπής 35 mm πλάτος, και τουλάχιστον 5 mm βάθος, που χαρασσεται στην εξωτερική πλευρά του κουτιού, ή με την χρήση ρήγας ή μικρομέτρου, αναλόγως την έγκριση του Αγωνάρχη.
17. Απαγορευμένες τροποποιήσεις / εξαρτήματα είναι τα κοψίματα ελάφρωσης κλείστρου, βάσεις συγκράτησης αντίχειρα αδύναμου χεριού, και μοχλοί όπλισης κλείστρου.
18. Επιτρεπτές τροποποιήσεις είναι τα διαμορφωμένα κλείστρα (επίπεδη άνω επιφάνεια, τριγωνική άνω επιφάνεια κ.λπ.), διαμορφωμένοι υποφυλακτήρες σκανδάλης (τετραγωνισμένοι, υποσκαμμένοι κ.λπ.), κομμένες φάλτσο πίσω λαβές, κάνες βαρέως τύπου ή κωνικές, εξωτερικοί εξωλκείς, υποδοχές δακτύλων (με μηχανική επεξεργασία, πρόσθετες, πλήρους κάλυψης κ.λπ.), κατά παραγγελία κουμπιά απελευθέρωσης γεμιστήρα, σκανδάλες, σφύρες, μονές / αμφιδέξιες ασφάλειες αντίχειρα, οποιαδήποτε ανοικτού τύπου σκοπευτικά (που μπορούν να εμφυτευτούν στο κλείστρο), εκτεταμένοι μοχλοί κλειδώματος κλείστρου και προστατευτικά αντίχειρα αρκεί να μην λειτουργούν ως βάση συγκράτησης αντίχειρα αδύναμου χεριού.
 - 18.1 Άλλες τροποποιήσεις που επιτρέπονται περιλαμβάνουν αυτές που έχουν διακοσμητικό χαρακτήρα (π.χ. κατά παραγγελία λαβές, αντιολισθητικές ή άλλες χαράξεις, αυλακώσεις κ.λπ.).
19. Γεμιστήρες διαθέσιμες στον αγωνιζόμενο κατά την διάρκεια εκτέλεσης διαδρομής βολής δεν πρέπει να περιέχουν περισσότερα από 8 φυσίγγια (για συντελεστή ισχύος Major) ή 10 φυσίγγια (για συντελεστή ισχύος Minor) κατά το Σήμα Εκκίνησης.
20. Το .357SIG είναι επίσης διαμέτρημα εγκεκριμένο για Major, υπό την προϋπόθεση να επιτυγχάνει τον ελάχιστο συντελεστή ισχύος. Αυτή η παραχώρηση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.