

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D4a: Κατηγορία Production Optics

1.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Major	Δεν Ισχύει
2.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Minor	125
3.	Ελάχιστο βάρος βλήματος	Όχι
4.	Ελάχιστο διαμέτρημα βλήματος / μήκος κάλυκα	9 mm (0.354") / 19 mm (0.748")
5.	Ελάχιστο διαμέτρημα βλήματος για Major	Δεν Ισχύει
6.	Ελάχιστο βάρος σκανδάλης (βλ. Παράρτημα E4a)	2.27 kg (5 lbs.) για 1 ^η βολή, ή 1.36 kg (3 lbs.) για κάθε βολή, βλ. κατωτέρω
7.	Μέγιστο μέγεθος όπλου	Μέγιστο μήκος κάνης 127 mm
8.	Μέγιστο μήκος γεμιστήρα	Όχι
9.	Μέγιστη χωρητικότητα πυρομαχικών	Ναι, βλ. κατωτέρω
10.	Μέγιστη απόσταση όπλου και σχετικού εξοπλισμού από τον κορμό	50 mm (βλ. Καν. 5.2.5)
11.	Καν. 5.2.10 / Ισχύει το Παράρτημα E2	Ναι
12.	Οπτικά / ηλεκτρονικά σκοπευτικά	Υποχρεωτικά, βλ. κατωτέρω
13.	Περιοριστές ανάκρουσης, θύρες, συμπιεστές κρότου και/ή λάμψης	Όχι

Ειδικό όρο:

14. Μόνο όπλα που βρίσκονται στην λίστα ως εγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της IPSC και είναι εξοπλισμένα με ένα οπτικό/ηλεκτρονικό σκοπευτικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις Κατηγορίες Production Optics ή Productions Optics Light. Σημειώστε ότι όπλα που κρίνει η IPSC ως μονής ενέργειας μόνο, απαγορεύονται ρητά. Το επίσημο Πρωτόκολλο της IPSC που χρησιμοποιείται για το μέτρημα του μήκους της κάνης περιγράφεται στο Παρ. E4b.
15. Το ελάχιστο βάρος σκανδάλης πρέπει να είναι είτε 2.27kg (5 lbs.) για την πρώτη βολή και χωρίς περιορισμό για κάθε επόμενη βολή, είτε 1.36kg (3 lbs.) για κάθε βολή.
16. Όπλα που διαθέτουν εξωτερική σφύρα, θα πρέπει να έχουν την σφύρα πλήρως κατεβασμένη (βλ. Καν. 8.1.2.5), στο Σήμα Εκκίνησης. Η πρώτη βολή που θα επιχειρηθεί πρέπει να είναι διπλής ενέργειας. Αγωνιζόμενοι στην Κατηγορία αυτή οι οποίοι, μετά το Σήμα Εκκίνησης και πριν βάλουν την πρώτη βολή, οπλίσουν την σφύρα όπλου που έχει φυσίγγι στην θαλάμη, θα λάβουν μία διαδικαστική ποινή για κάθε περίπτωση. Σημειώστε ότι διαδικαστική ποινή δεν θα επιβάλλεται σε διαδρομές βολής όπου η κατάσταση ετοιμότητας απαιτεί ο αγωνιζόμενος να προετοιμάσει το όπλο με άδεια θαλάμη. Στις περιπτώσεις αυτές, ο αγωνιζόμενος δικαιούται να βάλει την πρώτη βολή με μονή ενέργεια.
17. Εργοστασιακά ανταλλακτικά και εξαρτήματα που διατίθενται από τον Κατασκευαστή ως εξοπλισμός σειράς ή ως εξοπλισμός επιλογής, για συγκεκριμένο μοντέλο όπλου της εγκεκριμένης από την IPSC λίστας επιτρέπονται, υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:
 - 17.1 Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις σε αυτά, εκτός μικρών βελτιωτικών λεπτομερειών (η αφαίρεση μικρών αγριάδων, και/ή μικρορυθμίσεις απαραίτητες για την εφαρμογή ανταλλακτικών του Κατασκευαστή. Άλλες απαγορευμένες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν αυτές που εξυπηρετούν ταχύτερη επαναγέμιση (μοχλοί όπλισης, μεγαλωμένη ή πρόσθετη υποδοχή γεμιστήρας, κ.λπ.) και/ή η δημιουργία κουκίδων (stippling) στις λαβές. Η αλλαγή του αρχικού χρώματος και/ή του φινιρίσματος ενός όπλου, η προσθήκη λωρίδων ή άλλων διακοσμητικών στοιχείων επιτρέπεται.
 - 17.2 Γεμιστήρες διαθέσιμες στον αγωνιζόμενο κατά την διάρκεια εκτέλεσης διαδρομής βολής δεν πρέπει να περιέχουν περισσότερα από 15 φυσίγγια στο Σήμα Εκκίνησης. Αναγνωριστικά σημάδια ή αυτοκόλλητα, εσωτερικοί περιοριστές χωρητικότητας, προστατευτικά πατάκια και επιπλέον τρύπες, που προσθέτουν ή αφαιρούν μηδανινό βάρος στις γεμιστήρες, επιτρέπονται.
 - 17.3 Τα σκοπευτικά μπορούν να κοπούν, ρυθμιστούν και/ή να βαφτούν με χρώματα. Στα σκοπευτικά μπορούν επίσης να προστεθούν οπτικές ίνες και παρόμοια πρόσθετα.
18. Μη εργοστασιακά ανταλλακτικά, εξαρτήματα και αξεσουάρ απαγορεύονται, πλην των ακόλουθων:
 - 18.1 Επιτρέπονται μη εργοστασιακές γεμιστήρες, που υπόκεινται στη Σημ. 17.2 παραπάνω.

- 18.2 Επιτρέπονται μη εργοστασιακά ανοικτά και οπτικά/ηλεκτρονικά σκοπευτικά (βλ. Καν. 5.1.3.1 και 5.1.3.2) και φορείς αυτών, εφόσον η εγκατάσταση και/ή ρύθμισή τους δεν απαιτεί τροποποίηση του όπλου εκτός από το φρεζάρισμα του κλείστρου προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση ενός οπτικού/ηλεκτρονικού σκοπευτικού.
- 18.3 Επιτρέπονται μη εργοστασιακά πλακάκια λαβών που ταιριάζουν στο προφίλ και περίγραμμα των γνήσιων ή ανταλλακτικών λαβών του Κατασκευαστή για το εγκεκριμένο όπλο και/ή εφαρμογή ταινίας στις λαβές (βλ. Παράρτημα Ε3α). Όμως, λαστιχένιες λαβές (κάλτσες) απαγορεύονται.
- 18.4 Μη εργοστασιακά ελατήρια και μηχανισμοί σκανδάλης επιτρέπονται.
19. Τα οπτικά/ηλεκτρονικά σκοπευτικά πρέπει να είναι αναρτημένα στο πάνω και πίσω μέρος του κλείστρου είτε ως πρόσθετα, είτε αντικαθιστώντας τα πίσω ανοικτά σκοπευτικά. Μοχλοί όπλισης ή άλλες παρόμοιες προεξοχές δεν μπορούν να είναι μέρος του σκοπευτικού ή του φορέα του.
20. Η Κατηγορία είναι υπό αξιολόγηση και, εκτός αν παραταθεί, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.