

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D: Κατηγορίες Λειόκανου Τυφεκίου

		SG Open	SG Modified	SG Standard	SG Standard Manual
1.	Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος	480			
2.	Ελάχιστος Διαμέτρημα	20 gauge / bore			
3.	Αποσπώμενες Αποθήκες Φυσιγγίων Προσαρμοσμένες πάνω στο όπλο	Ναί			
4.	Επιτρέπονται Προτότυπα	Ναί		Όχι	
5.	Ολόκληρο το Όπλο Παραγόμενο από Εργοστάσιο (ελάχιστο 500 τεμ.) και διαθέσιμο στο ευρύ κοινό	Όχι		Ναί	
6.	Μέγιστο Συνολικό Μήκος Όπλου	1320 mm, βλ. Σημ. 17		Δεν ισχύει	
7.	Περιοριστές Ανάκρουσης (compensators), Συμπτειστές Κρότου και Λάμψης και Θυρίδες Κάνης	Ναί		Όχι	
8.	Εξωτερικές Μετατροπές όπως βάρη, ή εξωτερικές συσκευές για τον περιορισμό ή έλεγχο της ανάκρουσης (εκτός από μαξιλαράκια απόσβεσης ανάκρουσης τοποθετημένα στο πίσω μέρος του κοντακίου του λειόκανου)	Ναί	Όχι	Όχι	Όχι
9.	Οπτικά ή Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά	Ναί	Όχι	Όχι	Όχι
10.	Μη Εργοστασιακά Ανοικτά Σκοπευτικά Αντικατάστασης	Ναι	Ναί	Ναί	Ναί
11.	Περιστρεφόμενες ή Πολλαπλές Σωλήνες Γεμιστήρας	Ναί	Όχι	Όχι	Όχι
12.	Περιορισμός Φυσιγγίων για το Αρχικό Γέμισμα πριν το Σήμα Εκκίνησης	Βλέπε Σημ. 18	Μεγ. 14 φυσιγγία	Μεγ. 9 φυσιγγία	Μεγ. 9 φυσιγγία
13.	Αποσπώμενες Γεμιστήρες	Ναι, βλέπε Σημ. 18	Όχι	Όχι	Όχι
14.	Ταχυγεμιστήρες	Ναί – μέγιστο 6 φυσιγγία	Όχι	Όχι	Όχι
15.	Τροποποιήσεις / Προσθήκες στο πατάκι γέμισης	Ναί	Ναι, Περιορισμένες, βλ. Σημ. 19	Ναι, Περιορισμένες, βλ. Σημ. 20 & 21	Ναι, Περιορισμένες, βλ. Σημ. 20
16.	Περιορισμός στον Τύπο Κλείστρου	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι, βλ. Σημ. 22

### **Ειδικό Όρο:**

#### **Κατηγορίες Open και Modified**

17. Το άδαιο όπλο, με την μακρύτερη γεμιστήρα του τοποθετημένη, και με την κάνη του παράλληλη με την μακρά πλευρά, πρέπει να χωράει ολόκληρο κατά μήκος μέσα σε παραλληλόγραμμο κουτί (ανοικτό από την μία μακρά πλευρά του). Το εσωτερικό μήκος του κουτιού είναι 1320 mm (ανοχή: +1 mm, -0 mm). Το όπλο δεν πρέπει να συμπτειστεί με κανένα τρόπο κατά την διάρκεια του ελέγχου.

#### **Κατηγορία Open**

18. Αποσπώμενες γεμιστήρες διαθέσιμες στον σκοπευτή κατά την εκτέλεση διαδρομής βολής δεν πρέπει να περιέχουν πάνω από 10 φυσιγγία στο Σήμα Εκκίνησης. Ωστόσο, αποσπώμενες γεμιστήρες με αρχική μέγιστη χωρητικότητα έως 12 φυσιγγίων επιτρέπονται. Οι γεμιστήρες δεν πρέπει σε καμία στιγμή να είναι ενωμένες με συνδετήρες, δεμένες ή αλλιώς συνδεδεμένες μεταξύ τους. Όπλα με σταθερές γεμιστήρες επιτρέπεται να φέρουν 14 φυσιγγία στο αρχικό γέμισμα.

### **Κατηγορία Modified**

19. Τροποποιήσεις ή προσθήκες μπορούν να γίνουν ή να προστεθούν στο πατάκι γέμισης για να εξυπηρετήσουν ευκολότερο γέμισμα. Οι τροποποιήσεις ή προσθήκες δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 75 mm σε μήκος και δεν πρέπει να εξέχουν πάνω από 32 mm από τον κορμό του λειόκανου τυφεκίου σε κάθε κατεύθυνση.

### **Κατηγορίες Standard και Standard Manual**

20. Επιτρέπονται αντικαταστάσεις ή τροποποιήσεις στα πατάκια ανύψωσης / γέμισης, αρκεί κανένα μέρος τους να μην εξέχει πέρα από τον κορμό του λειόκανου τυφεκίου.

### **Κατηγορία Standard**

21. Εξωτερικές ράμπες γεμίματος ως άμεση αντικατάσταση του μοχλού απλευθέρωσης (Remington 1100 και 1187 μόνο) επιτρέπονται.

### **Κατηγορία Standard Manual**

22. Οποιοδήποτε ολοκληρωμένο λειόκανο χειροκίνητου κλείστρου (π.χ. “rump action”, “slide action”, “break-open”, “lever action”, “bolt action”) παραγόμενο από εργοστάσιο και διαθέσιμο στο ευρύ κοινό.
23. Στην περίπτωση των δίκων λειόκανων τυφεκίων, που έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 φυσιγγίων, συσκευές ή εξαρτήματα που βοηθούν στο γέμισμα ζεύγους φυσιγγίων ταυτόχρονα θεωρείτε ότι δεν είναι ταχυγεμιστήρες.