

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D: Κατηγορίες Ραβδωτού Τυφεκίου

		Semi Auto Open SAO	Semi Auto Standard SAS	Manual Action Open MAO	Manual Action Standard MAS
1.	Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος για Major	320			
2.	Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος για Minor	150			
3.	Μέγιστη Χωριτικότητα Πυρομαχικών (μέγιστο στο γέμισμα)	Δεν Ισχύει	Δεν Ισχύει	Δεν Ισχύει	6 φυσίγγια (5 στην γεμιστήρα)
4.	Περιορισμός στον τύπο κλείστρου	Semi Auto	Semi Auto	Manual	Manual
5.	Οπτικά / Ηλεκτρονικά σκοπευτικά επιτρέπονται	Ναί	Όχι	Ναί	Όχι
6.	Περιοριστές Ανάκρουσης, Θύρες, Συμπιεστές Κρότου και/ή Λάμψης επιτρέπονται	Ναί	26 x 90 mm	Ναί	Όχι
7.	Η χρήση Δίποδων και παρόμοιων επιτρέπεται	Ναί	Όχι	Ναί	Όχι
8.	Οριζόντια Εμπρόσθια Λαβή επιτρέπεται, μέγ. μήκος 152mm (6 inches) από την κεντρική γραμμή της κάνης	Δεν Ισχύει	Ναί	Δεν Ισχύει	Ναί

APPENDIX D: Manual Action Standard 10 Division

1.	Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος για Major	320
2.	Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος για Minor	150
3.	Μέγιστη Χωριτικότητα Πυρομαχικών (μέγιστο στο γέμισμα)	11 φυσίγγια (10 στην γεμιστήρα)
4.	Περιορισμός στον τύπο κλείστρου	Ναί, Χειροκίνητο Κλείστρο Μόνο
5.	Οπτικά / Ηλεκτρονικά σκοπευτικά επιτρέπονται	Όχι
6.	Περιοριστές Ανάκρουσης, Θύρες, Συμπιεστές Κρότου και/ή Λάμψης επιτρέπονται	Μεγ. Μήκος 65mm, τοποθέτηση από το εργοστάσιο MONO
7.	Η χρήση Δίποδων και παρόμοιων επιτρέπεται	Όχι
8.	Οριζόντια Εμπρόσθια Λαβή επιτρέπεται, μέγ. μήκος 152mm (6 inches) από την κεντρική γραμμή της κάνης	Ναί

Special condition:

9. Η Κατηγορία αυτή είναι υπό αξιολόγηση και, αν δεν παραταθεί, θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.